


AC-ASYNCHRON-MOTOREN

IP55, LÜFTGEKÜHLT, B14

DMK

3~ 230/400 V, 50 Hz



Typ Type	Nenn- drehzahl Rated speed n [min ⁻¹]	Nenn- leistung Rated power P₂ [kW]	Nennmoment Rated torque M [Nm]	Nenn- strom Rated current I_N 400 V [A]	Leistungsfaktor Powerfactor cos φ [-]	Wirkungsgrad Efficiency η [-]	Gewicht Weight m [kg]
2-polig							
DMK 562	2720	0,12	0,42	0,40	0,77	0,56	3,50
DMK 632	2740	0,18	0,63	0,60	0,78	0,56	4,10
DMK 632	2770	0,25	0,86	0,70	0,78	0,66	4,60
DMK 632	2820	0,37	1,25	1,09	0,71	0,69	5,90
DMK 712	2820	0,37	1,25	1,15	0,69	0,68	5,70
DMK 712	2820	0,55	1,86	1,60	0,70	0,71	6,30
DMK 802	2830	0,75	2,53	1,90	0,75	0,76	9,00
DMK 802	2840	1,10	3,70	2,60	0,79	0,77	10,50
DMK 902	2850	1,50	5,03	3,40	0,81	0,79	13,00
DMK 902	2860	2,20	7,34	5,00	0,79	0,801	15,00
4-polig							
DMK 564	1360	0,09	0,63	0,41	0,60	0,53	3,40
DMK 634	1350	0,12	0,85	0,46	0,69	0,54	4,10
DMK 634	1350	0,18	1,27	0,70	0,70	0,53	4,60
DMK 634	1370	0,25	1,74	0,92	0,71	0,55	4,90
DMK 714	1370	0,25	1,74	0,69	0,77	0,67	5,10
DMK 714	1380	0,37	2,56	1,18	0,67	0,68	6,30
DMK 714	1380	0,55	3,80	1,60	0,72	0,69	6,50
DMK 804	1380	0,55	3,80	1,38	0,80	0,72	9,00
DMK 804	1390	0,75	5,15	1,97	0,75	0,73	9,90
DMK 904	1410	1,10	7,45	2,60	0,77	0,79	11,80
DMK 904	1410	1,50	10,16	3,60	0,76	0,79	14,30
6-polig							
DMK 566	780	0,06	0,73	0,33	0,65	0,40	3,50
DMK 636	890	0,09	0,96	0,67	0,49	0,40	4,10
DMK 636	870	0,12	1,32	0,70	0,55	0,45	4,60
DMK 716	850	0,18	2,00	0,70	0,73	0,51	5,70
DMK 716	870	0,25	2,74	1,00	0,68	0,53	6,30
DMK 806	880	0,37	4,00	1,35	0,71	0,56	8,80
DMK 806	900	0,55	5,83	1,74	0,70	0,65	10,50
DMK 906	910	0,75	7,87	2,15	0,72	0,70	13,00
DMK 906	900	1,10	11,67	3,10	0,70	0,73	16,50

Änderungen vorbehalten / Andere Ausführungen auf Anfrage.