



DC-PERMANENTMAGNET-MOTOREN

IP40-67, B14

PMA

24 V DC

Typ Type	Nenndrehzahl Rated speed n [1/min]	Nennleistung Rated power P ₂ [W]	Nennmoment Rated torque M [Ncm]	Durchmesser Diameter Ø g [mm]	Länge Length k [mm]
24 V DC					
45 -35	3000	25	0,08	45	100
45 -70	3000	50	0,16	45	140
60 -30	3000	30	0,10	60	95
60 -50	3000	60	0,20	60	115
76 -30	3000	90	0,30	76	120
76 -45	3000	110	0,35	76	130
76 -70	3000	150	0,50	76	150
90 -40	3000	150	0,50	90	145
90 -50	3000	180	0,60	90	155
90 -75	3000	200	0,65	90	180
115-30	3000	250	0,80	115	130-150
115-50	3000	370	1,20	115	150-180
115-80	3000	500	1,60	115	200
115-100	3000	650	2,00	115	230
115-120	3000	750	2,40	115	290
115-90L	3000	750	2,40		
Schutzart	IP40 bis IP67				
Wärmeklasse	B, F				
Motorschutz	TKO (optional ab GP90)				
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C				
Elektrischer Anschluss	Litzen, Kabel, Klemmenkasten (ab GP76), Ventilstecker				
Lagerung	Kugellager				
Betriebsart (VDE 530)					

Andere Wellen-/Flanschausführungen und Spannungen auf Anfrage.

Anbau von Tacho, Geber und Bremse optional möglich.

SEAP GmbH • Ohmstraße 4 • 63225 Langen • T: 06103 5902-5 • F: 06103 5902-99 • M: info@seap.de • www.seap.de